

# Caméra KAM-2CD812P-IR3 Vision à 30m la nuit


Caméra IP



*Cette caméra IP est infrarouge avec une vision à 30 mètres la nuit. Vous pouvez connecter cette caméra à votre ordinateur ou à un routeur ADSL pour voir les images via Internet ou votre téléphone mobile 3G. Elle a une entrée et une sortie alarme pour la transformer en système d'alarme et lui connecter directement une sirène et/ou un détecteur volumétrique.*

## **Principales caractéristiques :**

- Capteur CCD SONY haute performance
- Système d'exploitation Linux intégré
- Compression hardware TI Davinci
- Compression vidéo H.264, temps réel 4CIF
- 1 canal audio compressé
- Compression dual stream
- Détection de mouvement et notification sur le PC client.
- Supporte Internet Explorer pour la prévisualisation sur le réseau
- Supporte le contrôle PTZ



# Caméra KAM-2CD812P-IR3 Vision à 30m la nuit

Caméra IP

## Spécifications techniques

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Modèle</b>           | <b>KAM-2CD812P-IR3</b>   |
| Capteur                 | CMOS 1/3" SONY CCD Super HAD   |
| Pixel effectif          | PAL : 500(H) × 582(V)<br>NTSC : 510(H) × 492(V)  |
| Standard vidéo          | PAL / NTSC   |
| Luminosité minimum      | 0.1 Lux à F1.2 (0 Lux avec infrarouges)  |
| Lentille                | Monture : M12x0.5<br>12mm (8mm, 16mm option)   |
| Rapport signal / bruit  | ≥48dB  |
| Sortie vidéo analogique | 480 TVL, 1Vpp sortie composite   |
| Standard de compression | Compression vidéo : H.264<br>Sortie vidéo : 32 K~2M, ajustable (8Mbps maximum)<br>Compression audio : OggVorbis  |
| Résolution              | PAL : 704 x 576, 528 x 384, 704 x 288, 352 x 288,<br>176 x 144 NTSC : 704 x 480, 528 x 320, 704 x 240,<br>352 x 240, 176 x 120   |
| Nbr. d'image / seconde  | 25 i/s (704x576)<br>30 i/s (704 x 480)   |
| Fonctions               | Détection de mouvement - Dual stream - Heart beat<br>- Enregistrement local sur SD card - Protection par mot de passe  |
| Protocoles              | TCP/IP, HTTP, RTP, RTCP, ARP, ICMP, PPPOE,<br>DHCP, FTP, UDP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, Static IP.   |
| Distance infrarouge     | 30m  |
| Interface               | Voice talk input : 1 canal 3.5mm interface audio<br>(2.0~2.4Vp-p, 1kΩ)<br>Voice output : 1 canal 3.5mm interface audio (600Ω)<br>Communication : 1 RJ45 10M/100M self-adapted<br>Ethernet port and, 1 RS-485 interface<br>Entrée alarme : 1 canal d'entrée du signal<br>Sortie alarme : 1 canal de sortie on/off du signal |
| Divers                  | Température de fonctionnement : -10°C à 60°C<br>Alimentation : 12VDC, ±10%<br>Consommation courante : 7W MAX<br>Dimensions (mm) : 68×72×115<br>Poids : 1400g   |