

Caméra KAM-3206


Caméra infrarouge



Caméra infrarouge longue distance, idéale pour la surveillance d'une barrière, d'une grille de parking située à une distance importante de la caméra. Les 36 leds infrarouges permettent de filmer de nuit comme de jour sur une distance allant jusqu'à 50 mètres.

Principales caractéristiques :

- Capteur 1/3 SONY CCD
- Objectif 6 mm
- Résolution : 420 lignes
- Infrarouge distance (0 mètres)
- 36 projecteurs Infrarouge de 8 mm diamètre



Caméra KAM-3206

Caméra infrarouge

Spécifications techniques

Modèle	KAM-3206
Pixels effectifs	PAL:512(H)x582(v) NTSC: 515(H)x492(v)
Système	PAL/NTSC
Résolution horizontale	420 Lignes TV
Lentille	6 mm
Synchronisation	Interne
Illumination minimale	0 Lux
Rapport signal / bruit	Moins de 48 dB
Obturation électronique	Auto:1/50(1/60)-1/100,000(Sec.)
Balance des blancs	Auto
Distance projection infrarouge	50 mètres
Passage au mode Nuit	Passage du mode couleur au mode noir et blanc dès 3 lux
Alimentation	DC12V
Consommation courante	120mA (1A maximum quand infrarouges allumés)
Contrôle automatique du gain (AGC)	ON/OFF
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C