

Caméra KAM-330LX3


Caméra infrarouge



Caméra infrarouge compacte haute résolution, idéale pour une surveillance à l'extérieur comme à l'intérieur. Les 36 leds infrarouges permettent de filmer de nuit comme de jour sur une distance allant jusqu'à 50 mètres. Son objectif réglable de 4 à 9 mm vous permet de régler votre zone filmée le plus précisément possible.

Principales caractéristiques :

- Capteur 1/3 SONY SUPER HAD CCD
- Objectif de 6 à 15 mm réglable
- Résolution : 480 lignes
- Infrarouge distance 50 mètres
- 36 projecteurs Infrarouge de 8 mm de diamètre
- Sortie des câbles via le pied
- Double vitrage pour améliorer les projections IR



Caméra KAM-330LX3

Caméra infrarouge

Spécifications techniques

Modèle	KAM-330LX3
Distance projection infrarouge	50 mètres
Balance des blancs	Auto
Obturation électronique	Auto:1/50(1/60)-1/100,000(Sec.)
Rapport signal / bruit	Environ 48 dB
Illumination minimale	0,5 Lux
Synchronisation	Interne
Lentille	6 à 15 mm
Résolution horizontale	480 Lignes
Système	PAL/NTSC
Pixels effectifs	PAL:752(H)x582(v) NTSC: 768(H)x494(v)
Capteur	1/3 SONY SUPER HAD CCD
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Contrôle automatique du gain (AGC)	ON/OFF
Consommation courante	120mA (400mA maximum quand infrarouges allumés)
Alimentation	DC12V
Sortie vidéo	1Vp-p, 75 ohm, BNC
Passage au mode Nuit	Passage du mode couleur au mode noir et blanc dès 3 lux