

Caméra KAM-341


Caméra infrarouge



Caméra infrarouge compacte très haute résolution (550 lignes), idéale pour une surveillance à l'extérieur comme à l'intérieur. La sortie des câbles se fait à l'intérieur du pied pour une esthétique parfaite. Les leds infrarouges permettent de filmer de nuit comme de jour sur une distance allant jusqu'à 10 mètres (mode infrarouge).

Principales caractéristiques :

- Infrarouge
- Résolution : 550 lignes
- Capteur 1/3 SONY SUPER HAD CCD
- Objectif 3,6 mm
- Apparence classique et esthétique



Caméra KAM-341

Caméra infrarouge

Spécifications techniques

Modèle	KAM-341
Capteur	1/3 SONY SUPER HAD CCD
Pixels effectifs	PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×494(V)
Résolution horizontale	550TVL
Luminosité minimum	1.0 LUX à F1.2 (0 LUX en mode Infrarouge)
Objectif	3.6mm
Led IR	12pcs φ5mm IR LED/850nm
Distance IR	10 à 15m
Système de synchronisation	Synchronisation interne
Rapport signal/bruit	supérieur à 48dB
Signal vidéo	PAL/NTSC
Obturation électronique	AUTO : PAL:1/50 ~ 1/100,000 sec NTSC : 1/60 ~ 1/100,000 sec
Balance des blancs	Automatique
Compensation du contre-jour	AUTO BLC
Sortie vidéo	1.0Vp-p,75 Ω, BNC
Alimentation	DC12V
Température de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Dimension	φ53 x 85(H)mm