

Caméra KAM-2DF1-617


Caméra IP



Kamatec vous propose des dômes IP professionnels répondant aux besoins des installateurs les plus exigeant. Ce dôme dispose d'un zoom très puissant : 432x. En mode nuit, il supporte les très faible luminosité : 0.01 lux. Il résiste au température extrême de - 30° à +60° C.

Principales caractéristiques :

- Capteur CCD SONY EXview HAD
- $\pm 0.1^\circ$ de précision
- Vitesse panoramique programmée de 400°/s
- Vitesse d'inclinaison programmée de 160°/s
- Vitesse panoramique manuel de 0.3-300°/s
- Vitesse d'inclinaison manuel de 0.5-60°/s
- Modèle : jusqu'à 4, à l'écran, modèle programmable définit par l'utilisateur; incluant panoramique, inclinaison, zoom et fonctions prédéfinits
- Panoramique et inclinaison proportionnel : diminution continue de la vitesse, en proportion de la profondeur du zoom
- Zone de masque confidentielle : jusqu'à 12 zones, 8 zones de masques simultanément sur la même image



Caméra KAM-2DF1-617

Caméra IP

Spécifications techniques

Modèle	KAM-2DF1-617
Capteur	CCD 1/4" SONY EXVIEW
Pixel effectif	PAL : 752(H) × 582(V) NTSC : 768(H) × 494(V)
Résolution horizontale	480TVL
Standard vidéo	NTSC / PAL
Luminosité minimale	1.4Lux à F1.4 (couleur) 0.01Lux à F1.4 (noir et blanc)
Balance des blancs	Automatique, intérieur, extérieur
AGC	Automatique, manuel
Rapport signal / bruit	inférieur à 50dB
BLC	on / off
Obturbateur électronique	N : 1/4~1/10,000s (20 pas) P : 1/3~1/10,000s (20 pas)
Mode noir et blanc	ICR
Zoom numérique	Jusqu'à 12x
Zone confidentielle	Jusqu'à 12 zones 8 zones masqués simultanément sur une image
Auto focus	automatique
Lentille	Longueur focale : 3.4-122.4mm, 36x zoom Vitesse de zoom : Approx. 4.0sec (Optical WIDE-TELE) Champ de vision angulaire : 57.8° (grand angle) à 1.7° (tele) Distance minimal de mise au point : 320mm(grand angle),1500mm(tele) Ouverture : F1.6 à F4.5
Panoramique	Couverture : 360° Vitesse manuel : approx. 0.3°/s à 300°/s Vitesse preset : approx. jusqu'à 400°/s
Inclinaison	Couverture : 0°~90° (bascule automatique) Vitesse manuel : approx. 0.5°/s à 60°/s Vitesse preset : approx. jusqu'à 160°/s
Panoramique et inclinaison	Contrôle proportionnel 200 presets Mode automatique : OFF / Preset/ Sequence / Pattern / Cruise / Random / Frame Scan Séquence : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Modèle : 1 / 2 / 3 / 4 Actions planifiées : preset, sequence, croisière, aléatoire, modèle, scan image Bascule automatique Actions d'arrêt : preset, sequence, croisière, aléatoire, scan image, après une durée d'arrêt définit Affichage de la position panoramique et inclinaison