

# Caméra KAM-SD60C03


Dôme motorisé (PTZ)



*Dôme motorisé haute résolution jour/nuit (0,01 lux) extérieur et intérieur, Zoom 216x, Zoom optique 18x, Zoom numérique 12x, Objectif réglable de 4.1-73.8mm, capteur Sony de 480 lignes. Ce dôme grâce aux supports disponibles peut se fixer sur un mât, un toit, une façade, un pylone ou un angle de façade. Il résiste au température extrême : -40 à 60°C.*

## Principales caractéristiques :

- Capteur 1/4" CCD
- Jour/nuit : 0,7 lux en couleur, 0,001 lux en noir et blanc
- Objectif 4.1-73.8mm
- Zoom total : 216x
- Zoom optique : 18x
- Zoom digital : 12x
- Luminosité minimum : 1 lux
- Résolution : 480 lignes



# Caméra KAM-SD60C03

Dôme motorisé (PTZ)

## Spécifications techniques

<b>Modèle</b>	<b>KAM-SD60C03</b>
Capteur	CCD 1/4"
Pixel effectif	768(H) × 494(V)
Résolution horizontale	480TVL
Standard vidéo	NTSC / PAL
Luminosité minimale	0,7 lux en couleur, 0,001 lux en noir et blanc
Balance des blancs	Automatique ou manuel
Rapport signal / bruit	supérieur à 50dB
Compensation du contre-jour	on / off
Obturateur électronique	N : 1/1~1/10,000s
Zoom optique	18x
Zoom numérique	12x
Zone confidentielle	8 zones
Scan automatique	5 lignes
Ronde automatique	8 lignes
Panoramique	0°~360° (rotation panoramique continue)
Inclinaison	-2°~92° (changement de direction automatique)
Vitesse en mode manuel	Horizontal: 0.1°~180°/s Vertical :0.1°~90°/s
Vitesse des presets	300°/s
Presets	80/128
Alarme	7 canaux d'entrée 1 canal de sortie
Baud rate	1200bps / 2400bps / 4800bps / 9600bps
Alimentation	AC24V
Consommation courante	15W(caméra), 30W(ventilation)
Température de fonctionnement	-40°C~60°C
Taux d'humidité	10%~90%
Options supplémentaires	3D Intelligent Positioning
Mode Jour/Nuit	Auto / Manuel