

Caméra KAM-GS8016R Canon


Dôme motorisé (PTZ)



Dôme rapide motorisé à installer au plafond, Motorisation Pelco, Zoom 270x, Capteur Canon de 480 lignes, (0,1 lux en couleur, 0,01 lux en noir et blanc). Ce dôme s'intègre discrètement à son environnement.

Principales caractéristiques :

- Motorisation Samsung
- Canon CCD, 480 lignes
- Rotation : 360° non stop
- 160 présélections
- Vitesse de présélection : Pan 250°/s, Tilt 200°/s
- Vitesse horizontale : 0,05°/s à 250°/s
- Vitesse verticale : 0,05°/s à 200°/s
- Protocole Pelco D et P



Caméra KAM-GS8016R Canon

Dôme motorisé (PTZ)

Spécifications techniques

Modèle	KAM-GS8016R-CA
Capteur	1/3 CCD CANON
Zoom total	270 x
Zoom optique	27 x
Zoom digital	10 x
Variation focale	3,25 mm à 88 mm
Illumination minimale	0,1 lux en couleur
Illumination minimale	0,01 lux en noir et blanc
Rotation PAN	360° consécutivement
Rotation TILT	180° consécutivement
Vitesse horizontale	de 0,05°/s à 250°/s
Vitesse verticale	de 0,05°/s à 200°/s
OSD	oui
Préselection	160
Vitesse de préselection	Pan : 250 °/s, Tilt : 200°/s
Motorisation	Samsung
Protocole	Pelco P et D
Dimension	6 pouces