

# Caméra KAM-GS8016R Sony


Dôme motorisé (PTZ)



*Dôme rapide motorisé à installer en extérieur, Zoom 216x, capteur Sony de 480 lignes, (0,1 lux en couleur, 0,002 lux en noir et blanc). Ce dôme s'intègre discrètement à son environnement.*

## Principales caractéristiques :

- Motorisation Samsung
- Sony CCD, 480 lignes
- Rotation : 360° non stop
- 160 présélections
- Vitesse de présélection : Pan 250°/s, Tilt 200°/s
- Vitesse horizontale : 0,05°/s à 250°/s
- Vitesse verticale : 0,05°/s à 200°/s
- Protocole Pelco D et P



# Caméra KAM-GS8016R Sony

Dôme motorisé (PTZ)

## *Spécifications techniques*

<b>Modèle</b>	<b>KAM-GS8016R-SO</b>
Capteur	1/3 CCD SONY
Zoom total	216 x
Zoom optique	18 x
Zoom digital	12 x
Variation focale	4,1 mm à 73,8 mm
Illumination minimale	0,1 lux en couleur
Illumination minimale	0,002 lux en noir et blanc
Rotation PAN	360° consécutivement
Rotation TILT	180° consécutivement
Vitesse horizontale	de 0,05°/s à 250°/s
Vitesse verticale	de 0,05°/s à 200°/s
OSD	oui
Préselection	160
Vitesse de préselection	Pan : 250 °/s, Tilt : 200°/s
Motorisation	Samsung
Protocole	Pelco P et D
Dimension	6 pouces