



# 4 voies KAM-0404LNS Lite


Stockeur numérique



*Le KAM-0404LNS Lite est le stockeur numérique pour les utilisateurs désirant une installation simple et efficace. La série LNS est extrêmement populaire grâce à son excellent rapport qualité/prix qui en fait la solution idéale pour la plupart des clients disposant d'un budget limité. Elle dispose des principales options possibles : enregistrement en CIF, en D1, vision via Internet en streaming, planning d'enregistrement, enregistrement sur détection de mouvement. Cet enregistreur équipe les magasins, les pharmacies, les habitations, les restaurants, les hôtels ...*

## Principales caractéristiques :

- mode pentaplex : direct, relecture, enregistrement, accès / relecture à distance.
- enregistrement en temps réel au format CIF (320 x 288 en 100 images/s).
- enregistrement en temps réel au format D1 (4CIF) (704 x 576 en 25 images/s).
- compression vidéo H.264 dernière génération.
- vision via Internet.
- 4 entrées audio, 1 sortie audio, 1 sortie audio bidirectionnelle.
- 4 entrées vidéo pour les caméras.
- 2 sorties vidéo BNC et 1 sortie vidéo VGA.
- entrée et sortie alarme.
- alerte Email.
- port Ethernet RJ45 pour le connecter à Internet.
- contrôle multiple : souris, face avant du stockeur, joystick, clavier et souris à distance, télécommande - sortie VGA et BNC pour les écrans
- enregistrement sur disque dur SATA
- gestion multi-sites à distance



# 4 voies KAM-0404LNS Lite

Stockeur numérique

## Spécifications techniques

Modèle	KAM-0404LNS Lite
Système	1
Processeur	Processeur embarqué haute performance.
Système d'exploitation	Linux.
Ressources	Pentaplex : direct, enregistrement, relecture, accès à distance, relecture à distance.
Contrôle du stockeur	face avant, souris USB, Joystick, Télécommande, clavier et souris à distance.
Mode de saisie	Chiffre, Caractère.
Statut du système	statut du disque dur, statistiques du streaming, log, version du bios, utilisateurs en ligne.
Vidéo	1
Entrée vidéo	4 entrées vidéo, BNC, 1.0Vp-p, 75.
Sortie vidéo	2 sorties TV, BNC, 1.0Vp- p, 75. 1 sortie VGA.
Standards vidéo	PAL(625 lignes,50 ips). NTSC(525 lignes,60 ips).
Compression vidéo	H.264.
Résolution vidéo	Format CIF : 352 X 288. Format D1 : 704 x 576.
Résolution d'enregistrement	CIF : 100 images par seconde. CIF : 25 ips par caméra. D1 : 6,25 ips par caméra.
Quadrillage de l'image	Plein écran, Split en 4 écrans.
Tour	Supporté.
Qualité d'image	1 à 6.
Zone de masquage	4 zones de masquage définissable par caméra.
Verrouillage caméra	Verrouillage par caméra pour les utilisateurs.
Ajustement couleur	Ajustage des couleurs par caméra suivant l'heure.
Information vidéo	Titre de la caméra, perte vidéo, caméra verrouillée, détection de mouvement, enregistrement.
Sortie TV ajustement	Ajustement des couleurs sur la sortie TV.
Détection vidéo et alarme	1
Détection de mouvement	Zones: 396 (22*18) zones de détection Sensibilité: niveaux 1~6 (niveau 6 = le plus élevé) Enregistrement sur déclenchement, mouvement PTZ, tour, alarme, e-mail & FTP.
Perte vidéo	Enregistrement sur déclenchement, mouvement PTZ, tour, alarme, e-mail & FTP.
Camouflage caméra	Enregistrement sur déclenchement, mouvement PTZ, tour, alarme, e-mail & FTP.
Entrée d'alarme	4 canaux programmables, terre, ouverture manuelle, fermeture